

ISEKI TG6407

- Moteurs propres, Stage V
- Entraînement hydrostatique avec demi-vitesse
- Système hydraulique avec contrôle proportionnel
- Cabine confort avec climatisation



Modèle	Moteur	Transmission	Capacité de relevage	Prise de force
TG6407	Moteur Diesel Common Rail Puissance 29.4 kW (40 CV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Powershift commande manuelle 	1'270 kg	Arrière & ventrale de série
TG6507	Moteur Diesel Common Rail Puissance 36 kW (49 CV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Powershift ▪ Hydrostatique 	1'600 kg	Arrière & ventrale de série
TG6687	Moteur Diesel Common Rail Puissance 49 kW (67 CV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Powershift ▪ Hydrostatique 	1'600 kg	Arrière & ventrale de série



Données techniques		TG 6407 smart-gear	
Moteur		Moteur diesel Common Rail avec EGR, DPF, DOC	
Puissance selon ECE R120		29.4 kW (40 CV)	
Norme d'émission		Stage V (EU 2016/1628)	
Refroidissement		A eau	
Cylindrée		1826 cm ³	
Nombre de cylindres		3	
Régime max.		2600 min ¹	
Torque Nm		112.5	
Capacité du réservoir		40 l	
Entraînement		Boîte de vitesses manuelle – man. ou automatique	
Groupes		3	
Nombre de vitesses	Avant	24	
	Arrière	24	
Vitesses	Avant	31 km/h*	
	Arrière	25 km/h*	
		*La vitesse maximale peut varier en fonction des pneus	
Engrenage d'inversion		Oui, powershift	
Blocage du différentiel arrière		De série	
Transmission intégrale		De série	
Freins		Freins à disque à bain d'huile, arrière	
Direction		Direction assistée entièrement hydraulique	
Prises de force		Prise de force norme	
Prise de force arrière		540 / 750 / 1000 min ⁻¹ , enclenchables séparément	
Prise de force avant		1080 / 1500 / 2000 min ⁻¹ , enclenchables séparément	
Interrupteur de démarrage progressif		de série, pour un démarrage en douceur de la PTO	
Hydraulique		Relevage norme cat. 1	
Puissance de levage sur l'attelage du tracteur		1270 kg	
Hydraulique de travail		28.8 l/ min	
Pompe de direction		20.2 l/ min	
La puissance totale		49.0 l/ min	
Roues et dimensions			
Longueur totale		3130 mm	
Empattement		1720 mm	
		Hauteur avec cabine	Largeur extérieure totale
RB 212/80D-15 - 355/80D-20		2225 mm	1465 mm
RB 27x10.50-15 - 41x14.00-20		2230 mm	1480 mm
IND 260/70 R16 - 380/70 R24		2290 mm	1555 mm
AS 8-16 - 13.6-24		2290 mm	1430 mm
AS 260/70 R16 - 380/70 R24		2290 mm	1555 mm
Roues agricoles (option)		2260 mm	
Avant 7-16 / arrière 12.4-24			
Poids			
Sans cabine		1650 kg	
Avec cabine		1840 kg	