

## ISEKI TM3267

- Moteurs Stage V
- Commandes ergonomiques
- Plate-forme de conduite amortie
- Cruise contrôle (version hydrostatique)
- Capacité de relevage 600 kg



Modèle	Moteur	Transmission	Prise de force
TM3187	YANMAR DIESEL Puissance ECE-R120: 11.5 kW (16 CV)	Mécanique	Arrière
TM3217	ISEKI DIESEL Puissance ECE-R120: 15 kW (20 CV)	Hydrostatique	Arrière et ventrale de série
TM3267	ISEKI DIESEL Puissance ECE-R120: 18.7 kW (25 CV)	Mécanique Powershuttle	Arrière et ventrale de série
TM3267	ISEKI DIESEL Puissance ECE-R120: 18.7 kW (25 CV)	Hydrostatique	Arrière et ventrale de série



<b>Données techniques</b>		<b>Iseki TM 3267 Hydro</b>
<b>Moteur</b>		<b>Moteur Iseki Diesel</b>
Puissance selon ECE R120		18.7 kW (25.5 CV)
Refroidissement		A eau
Régime maximale		2600 min <sup>-1</sup>
Nombre de cylindres		3
Cylindrée		1498 cm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir		28 l
<b>Entraînement</b>		<b>Hydrostatique réglable en continu</b>
Groupes		3
Commande		Par 2 pédales
Régulateur de vitesse		de série
Blocage de différentiel arrière		de série
4x4 enclenchable		de série
Système ILS		de série, le régime moteur s'adapte proportionnellement à la course de la pédale d'avancement
Vitesse	Avant	0-24 km/h*
	Arrière	0-16 km/h*
Freins		*La vitesse maximale peut varier selon les pneus
Direction		Freins à disques à bain d'huile
		Hydraulique
<b>Prises de force</b>		<b>Prises de force selon normes</b>
Prise de force arrière		540 min <sup>-1</sup> enclenchables séparément
Prise de force frontale		2000 min <sup>-1</sup> enclenchables séparément
Prise de force du tronc		2000 min <sup>-1</sup> enclenchables séparément
Enclenchement prise de force		indépendante, électrohydraulique, sous charge
<b>Hydraulique</b>		<b>Relevage norme cat. 1</b>
Capacité de levage à la barre à trous		650 kg
Débit de la pompe hydraulique		20.6 l/ min
Débit de la pompe de direction		12.6 l/ min
Débit total		33.2 l/ min
<b>Pneumatiques</b>		
Pneus à gazon		Avant 24x8.50-12, arrière 315x75D-15
Pneus agricoles		Avant 6.00-12, arrière 9.50-16
<b>Dimensions</b>		
Longeur hors tout		2820 mm
Largeur avec pneus agricoles		1100 mm
Largeur avec pneus à gazon		1240 mm
Hauteur hors tout avec arceau		2390 mm*
Hauteur hors tout avec toit surbaissé		2020 mm*
Hauteur hors tout avec cabine standard		2070 mm*
Hauteur hors tout avec cabine climatisée		2125 mm*
		*La hauteur peut varier selon les pneus
<b>Poids</b>		
Sans cabine		865 kg
Avec cabine		1160 kg