

ISEKI SXG216+

- Ramassage efficace de l'herbe
- Plateau avec 2 lames contre-rotatives
- Large canal d'éjection
- Bac très bien ventilée et robuste



Modèle	Largeur de coupe	Moteur	Capacité du bac
SXG216+	▪ 102 cm	ISEKI Diesel Stage V, 10.2 kW (15 CV)	350 litres
SXG323+	▪ 122 cm	ISEKI Diesel Stage V, 14.1 kW (21 CV)	550 l (bennage au sol) 600 l (bennage en hauteur)
SXG326+	▪ 122 cm ▪ 137 cm	ISEKI Diesel Stage V, 15.5 kW (23 CV)	550 l (bennage au sol) 600 l (bennage en hauteur)



Données techniques		Iseki SXG 216
Moteur		Moteur Diesel Iseki
Puissance selon 97/68 EG		11 kW (15 CV)
Refroidissement		A eau
Régime maximale		2800 min ⁻¹
Nombre de cylindres		2
Cylindrée		688 cm ³
Capacité du réservoir		18 litres
Entraînement		
Sur l'essieu arrière		Hydrostatique / 2 WD
Pédales à pied		2
Direction		Manuelle
Blocage du différentiel		
Blocage du différentiel		Non
Freins		Freins à disques
Vitesses d'avancement	Avant	0-11 km/h
	Arrière	0-6 km/h
Mesures		
Longueur hors tout avec collecteur		2500 mm
Largeur hors tout avec plateau de coupe		1066 mm
Hauteur hors tout avec collecteur		1380 mm
Hauteur avec arceau		2040 mm
Empattement		1220 mm
Poids avec plateau de coupe et collecteur		455 kg
Pneumatiques		
	Avant	Pneus à gazon 16x6.50-8
	Arrière	Pneus à gazon 20x8.00-10
Dispositif de coupe		Tondeuse rotative
Largeur de travail		1020 mm
Largeur hors tout		1066 mm
Hauteur		295 mm
Hauteur de coupe		25-102 mm / 11 hauteurs
Entraînement du dispositif de coupe		Cardan
Entraînement des lames		Cardan
Ejection		Central
Nombre de lames		2
Poids		55 kg
Collecteur		SBC400X
Capacité		380 litres
Vidange		Par système électrohydraulique
Indicateur de niveau		Oui